

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТОРГОВИЙ ДІМ ФАВОРИТ ЛТД"**
Україна, 79000, м. Львів, вул. Водогінна 2,
тел/факс (032) 244-47-43;
e-mail: polietilen100@gmail.com

**ТРУБИ ТА ФАСОННІ ЧАСТИНИ СТАЛІВІ ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНІ
ДЛЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
В ЗАХИСНІЙ МЕТАЛЕВІЙ ОБОЛОНЦІ SPIRO
ДЛЯ НАДЗЕМНОЇ ПРОКЛАДКИ**



Виготовлені згідно ДСТУ Б В. 2.5-31:2007

Ціни дійсні з 19.02.2015 р.

Типорозмір	Труба пряма грн./м.п.	Коліно грн./шт.	Компенсатор сильфонний грн./шт.	Опора нерухома грн./шт.
32/90	262,89	641,95	-	1064,64
38/110	338,20	737,93	-	1532,10
45/110	391,01	804,28	19515,56	1623,25
57/125	458,04	1016,89	19974,45	2155,24
76/140	530,60	1106,66	21237,54	2403,43
89/160	624,75	1345,90	24242,74	3272,00
108/200	882,35	2057,89	25484,86	4020,49
133/225	1186,10	3056,64	32602,61	4678,28
159/250	1360,38	4318,28	33722,59	6169,05
219/315	2113,90	5983,09	55743,98	9082,65
273/400	3173,95	8870,73	65177,91	12893,05
325/450	3789,74	11575,85	72242,63	16402,45
377/500	5368,45	14735,34	96818,98	22845,64
426/560	5561,31	21876,05	106064,40	26131,41
478/630	6443,89	22891,79	110181,55	35510,70
530/710	8634,01	33036,55	152885,76	42423,65
630/800	12164,76	63536,51	166893,28	63732,06
720/900	14972,98	155253,60	188868,05	77009,76
820/1000	16349,30	197775,06	227633,06	90817,06
920/1100	21081,19	266791,38	248989,30	110347,31

Типорозмір	Рукав кінцевий грн./шт.	Кільце ущільнюоче грн./шт.	Комплект ізоляції стиків тип ET - 1 грн./компл.	Опора ковзна, грн./шт.
32/90	117,55	52,35	247,96	240,39
38/110	122,61	59,93	275,75	295,49
45/110	122,61	59,93	275,75	295,49
57/125	164,16	64,75	290,44	322,35
76/140	183,91	70,95	314,78	358,18
89/160	205,71	77,84	337,96	396,75
108/200	282,40	90,93	382,74	475,26
133/225	303,75	98,50	416,95	551,04
159/250	365,53	106,76	486,98	785,23
219/315	423,83	132,94	596,26	1053,85
273/400	940,90	163,94	731,26	1308,70
325/450	1066,26	183,23	815,99	1460,24
377/500	1170,25	205,95	993,70	3340,64
426/560	1307,34	229,36	1232,25	4959,30
478/630	1414,09	252,10	2575,85	5827,19
530/710	1810,85	285,85	3572,08	6259,29
630/800	2059,03	320,98	4954,25	6434,48
720/900	2361,18	357,25	6434,35	7081,25
820/1000	2504,34	401,34	7203,39	8368,60
920/1100	2734,74	473,89	8380,65	9784,76

Для вспінання поліуретану застосовується виключно циклопентан,
що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності $\lambda_{20}=0,0231$ Вт/м К

Висока якість - за найкращими цінами!