

# Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ФАВОРИТ ЛТД"

Україна, 79000, м. Львів, вул. Водогінна 2,  
тел/факс (032) 244-47-43;  
e-mail: polietilen100@gmail.com

ТРУБИ ТА ФАСОННІ ЧАСТИНИ СТАЛІВІ ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНІ  
ДЛЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  
В ЗАХИСНІЙ ПОЛІЕТИЛЕНОВІЙ ОБОЛОНЦІ  
ДЛЯ ПІДЗЕМНОЇ ПРОКЛАДКИ



Виготовлені згідно ДСТУ Б В. 2.5-31:2007

Ціни дійсні з 19.02.2015 р.

Типорозмір	Труба пряма грн./м.п.	Коліно грн./шт.	Компенсатор сильфонний грн./шт.	Опора нерухома грн./шт.
32/90	267,71	573,08	-	1140,64
38/110	336,35	685,35	-	1629,90
45/110	344,40	878,43	19515,55	1735,29
57/125	411,89	1077,28	19974,44	2295,98
76/140	512,00	1289,65	21237,53	2566,43
89/160	627,49	1552,06	24242,73	3437,06
108/200	826,31	2224,80	25484,85	4132,29
133/225	1074,04	3152,14	32602,60	4977,20
159/250	1215,94	3627,18	33722,59	6563,51
219/315	2087,95	5938,06	55743,98	9408,68
273/400	3064,65	9275,28	65177,90	13540,98
325/450	3944,26	11453,94	72242,61	17625,73
377/500	6065,49	15554,99	96818,96	25909,84
426/560	5778,49	21237,53	106064,40	31944,13
478/630	6866,58	23556,01	110181,54	37458,59
530/710	9921,35	33957,23	152885,75	50476,09
630/800	12164,75	63536,51	166893,28	63619,16
720/900	14972,96	155253,59	188868,04	77009,75
820/1000	16349,28	197775,05	227633,05	90817,05
920/1100	21081,05	266791,38	248989,30	110347,33

Типорозмір	Рукав кінцевий грн./шт.	Кільце ущільнюоче грн./шт.	Комплект ізоляції стиків тип ЕТ - 3 грн./компл.	Опора ковзна, грн./шт.
32/90	117,55	57,34	229,35	240,39
38/110	122,61	59,93	263,11	295,50
45/110	122,61	59,93	263,11	295,50
57/125	164,15	64,75	306,51	322,35
76/140	183,91	70,95	364,38	358,18
89/160	205,71	77,81	403,63	396,75
108/200	282,40	90,91	423,60	475,26
133/225	303,74	98,50	470,45	551,04
159/250	365,53	106,75	517,98	785,21
219/315	423,83	132,94	729,44	1053,85
273/400	940,89	163,93	1119,96	1308,70
325/450	1066,25	183,21	1359,68	1460,24
377/500	1170,25	205,94	1511,90	3340,64
426/560	1307,31	229,35	1970,63	4959,30
478/630	1414,08	252,09	2407,33	5827,18
530/710	1810,85	285,85	3572,08	6259,29
630/800	2059,01	320,96	4954,24	6434,46
720/900	2361,18	357,25	6434,36	7081,25
820/1000	2504,34	401,33	7203,39	8368,59
920/1100	2734,74	473,89	8380,66	9784,75

Для вспінення поліуретану застосовується виключно циклопентан,  
що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності  $\lambda_{20}=0,0231$  Вт/м К

Висока якість - за найкращими цінами!